



Stückpreis: 8,75 €

ermäßigter Preis 7,35 €
Verkaufspreis inkl. Preisnachlass
Nettopreis: 7,35 €
enth. MwSt: 1,40 €

PVC Spezial-Reiniger NUR FÜR DIE FACHWERKSTATT

Beschreibung

NUR FÜR DIE FACHWERKSTATT! Sicherheitshinweise beachten!

Spezialreiniger für Profiloberflächen aus weißem Hart-PVC.
Verpackungseinheit 1 Stück
Metall Schraubdose 1 Liter

Reinigungsmittel mit „sehr schwach anlösender“
Wirkung für Profilflächen aus Hart-PVC.
Anwendung im Montagebereich für Kunststoff-Fenster/-profile.
Mit UV-Additiv, Witterungsschutz und Antistatikum.
Zur Vorbereitung der Klebeflächen.
Zur Entfernung von Markierungshilfen (z. B. Bleistift, Farbstift)
Beseitigung von Gummispuren, Klebstoffresten, PUR-Schaum (frisch),
Bitumen und Silikondichtstoff (in frisch aufgetragenem Zustand)
Entfernung allgemeiner Oberflächenverschmutzungen.
Die Anwendung erfolgt mittels trockenen, saugenden Tüchern aus Baumwolle/Wolle oder
Zellstoff.
Nur zur Verwendung im Fachbetrieb geeignet.
Sicherheitsdatenblatt beachten.

[Sicherheitsdatenblatt](#)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname

Rapid-Reiniger

Artikel-Nr. 6110102 (1 Liter), 6110104 (10 Liter), 6110105 (30 Liter)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant

Schüring Fenster- und Türtechnologie GmbH

Langbaughstr. 3, DE-53842 Troisdorf-Spich

Telefon +49(0)2241 / 994 - 0, Telefax +49(0)2241 / 994-283

E-Mail: schuering@schuering.de

Internet: www.schuering.de

Auskunftgebender Bereich

Abteilung Vertrieb/Customer Service

Telefon +49(0)2241 / 994 – 0

Industriereiniger: Rapid-Reiniger 1 Liter

E-Mail (sachkundige Person): schuering@schuering.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft

Giftnotruf Bonn:

Bei Vergiftungen (in case of poisoning)

Telefon +49(0)228-19 240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien Einstufungsverfahren

entzündbare Flüssigkeiten (*Flam. Liq.2*)

Schwere Augenschädigung/-reizung (*Eye Irrit. 2*)

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger

Exposition (*STOT SE 3*)
verursachen.

Gefahrenhinweise

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

GHS02

Flamme

GHS07

Ausrufezeichen

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Industriereiniger: Rapid-Reiniger 1 Liter

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU)

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise Prävention

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Sicherheitshinweise Reaktion

P305 + P351 + BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach

P338 Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.

2.3. Sonstige Gefahren

Mögliche schädliche physikalisch-chemische Wirkungen:

Dämpfe können sich über große Distanzen ausbreiten und durch Zündquellen zur Zündung, zum
Flammenrückschlag oder zur Explosion gebracht werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren	Stoffname	Konzentration
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	
CAS-Nr.: 141-78-6	Ethylacetat	60 – 100
EG-Nr.: 205-500-4	STOT SE 3, Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2	Gew-%
IN DEX-Nr.: 607-022-00-5	Gefahr H225-H319-H336-EU H066	
CAS-Nr.: 61791-31-9	Ethanol, 2,2'-Iminobis-, N-Kokosa	< 5 Gew-%

Nr.: 263-163-9 Ik

ylderivate Skin
Corr. 1B, Acute
Tox. 4, Aquatic
Acute 1

Gefahr

H302-H314
H400

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe
Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Angaben:

Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und
ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen:

Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt:

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei
Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Kopfschmerzen, Schwere Augenschädigung/-reizung Benommenheit Schwindel

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Gegebenenfalls Sauerstoffbeatmung. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Trockenlöschmittel; alkoholbeständiger Schaum Löschpulver Kohlendioxid (CO₂)

Ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. Brennbar

Gefährliche Verbrennungsprodukte:

Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in

Notfällen anzuwendende Verfahren